

La **WS3** es la nueva mini estación que combina la precisión y el potencial de medición refractométrica precisa y confiable del contenido azucarado en un instrumento **ultra compacto**.

Sus dimensiones le permiten ser transportado y posicionado sin límites, satisfaciendo todo tipo de necesidades con la máxima practicidad.

Las operaciones de lavado e introducción de la muestra son manuales y junto con el ciclo de análisis, se guían por la gran pantalla gráfica LCD con tecnología de pantalla táctil.

Posible conexión a una impresora y su interfaz con una computadora externa.

serie
WS

Características Generales

Estructura	Acero inox AISI 304 - IP55
Dimensiones	280 (p) x 200 (l) x 330 (h) mm
Peso	6 Kg
Temperatura ambiente	+5...+45 C
Alimentación eléctrica	220 V 50/60 Hz 50 VA
Alimentación agua	1...2 Bar
Cuba de medición	Acero Inox AISI 304
	Cantidad mínima de producto para análisis: 250 cc.
Descarga	Grifo manual D17
Lavado	Rociador manual
Sistema de gestión	Unidad central computerizada
Display	320x240 LCD touch-screen
Salida datos	RS232 / RS485

Grado de azúcar

Escala y límite de medida	0...40 Brix
	0...30 Babo
	0...20 Baumé
	0...18 Alcohol
	0...150 Oechsle
Resolución	0,01 (1 para Oechsle)
Precisión	+/- 0,5%
Rango compensación automática temperatura	+5...+40° C



Estación de análisis
WS3

Grado de azúcar