

La estación **WS30** es la concentración de nuestro más moderno Know-How en el campo del análisis, consiguiendo una estación con todas las prestaciones posibles en un tamaño compacto. Manteniendo todo el rendimiento, fiabilidad y precisión de sus hermanos mayores, la estación WS 30 aprovecha su sencillez y fácil manejo, para hacer de dicho sistema, la mejor solución para bodegas pequeñas o líneas de producción especiales. Mediante un sistema de transferencia de muestra específico **TS25** se puede acoplar a los sistemas WT de muestreo. Funciona de forma totalmente automática o manual. Es posible conectar el sistema, para la recogida o impresión de los datos de análisis, a un Pc o impresora.

CICLO DE MEDICIÓN

- Introducción mosto para el análisis
- Análisis mosto
- Visualización de los parámetros
- Lavado automático

Características Generales

Estructura	Acero inox AISI 304 - IP55
Dimensiones	400 (p) x 500 (l) x 600 (h) mm
Peso	35 Kg
Temperatura ambiente	+5...+45 C
Alimentación eléctrica	220 V 50/60 Hz 50 VA
Alimentación neumática	4...8 Bar
Alimentación agua	1...2 Bar
Cuba de medición	Acero Inox AISI 304
	Cantidad mínima de producto para análisis: 500 cc.
Sistema de gestión	Unidad central computerizada con display 320x240 LCD táctil
Salida datos	RS232 / RS485

Grado de azúcar WS30-S

Escala y límite de medida	0....40 Brix
	0....30 Babo
	0....20 Baumé
	0....18 Alcohol
	0....150 Oechsle
Resolución	0,01 (1 para Oechsle)
Precisión	+/- 0,5%
Rango compensación automática temperatura	+5...+40° C

ACCESORIOS

Impresora	Matricial
Transferidor TS25	Automático Vidrio 4 lt.
Repetidor RD100	Remoto, solo grado azúcar
Repetidor RD200	Remoto, todos los parámetros
Estructura de soporte	en acero inox H : 800mm



Approval by

CEM CENTRO ESPAÑOL
DE METROLOGÍA

IPO

Estación de análisis
WS30

Grado de azúcar
pH

La **WS3** es la nueva mini estación que combina la precisión y el potencial de medición refractométrica precisa y confiable del contenido azucarado en un instrumento **ultra compacto**.

Sus dimensiones le permiten ser transportado y posicionado sin límites, satisfaciendo todo tipo de necesidades con la máxima practicidad.

Las operaciones de lavado e introducción de la muestra son manuales y junto con el ciclo de análisis, se guían por la gran pantalla gráfica LCD con tecnología de pantalla táctil.

Posible conexión a una impresora y su interfaz con una computadora externa.

serie
WS

Características Generales

Estructura	Acero inox AISI 304 - IP55
Dimensiones	280 (p) x 200 (l) x 330 (h) mm
Peso	6 Kg
Temperatura ambiente	+5...+45 C
Alimentación eléctrica	220 V 50/60 Hz 50 VA
Alimentación agua	1...2 Bar
Cuba de medición	Acero Inox AISI 304
	Cantidad mínima de producto para análisis: 250 cc.
Descarga	Grifo manual D17
Lavado	Rociador manual
Sistema de gestión	Unidad central computerizada
Display	320x240 LCD touch-screen
Salida datos	RS232 / RS485

Grado de azúcar

Escala y límite de medida	0...40 Brix
	0...30 Babo
	0...20 Baumé
	0...18 Alcohol
	0...150 Oechsle
Resolución	0,01 (1 para Oechsle)
Precisión	+/- 0,5%
Rango compensación automática temperatura	+5...+40° C



Estación de análisis
WS3

Grado de azúcar